

SUGKOPP 1½-BÄLG, OVAL

Serie C

COBC3065M3/8G

Sugkopp 1½-bälg, oval 30x65 mm, G3/8 utvändig
anslut, Nitril




- 30x65 till 70x140mm
- Material nitril
- Minimal risk för glidning
- Förlitningsindikator

PRODUKTBESKRIVNING

Serie C är utvecklad för att möta kraven för hantering av metall, glas och plast inom bilindustrin. Sugkoppen är konstruerad för att minimera risken för glidning vid hantering av t.ex. oljiga metalledar. Konstruktionen tillåter också hantering av tunna material utan risk för deformation. Sugkoppen passar utmärkt för robot-till-robot-applikationer.

TEKNISK DATA

Anslutning	G3/8 utvändig
Böjradie min	25 mm
Dimension	30x65 mm
Färg	Svart
Genomlopp	6 mm
Höjd	39 mm
Lyftkraft horisontell vid 65% vakuum	60 N
Lyftkraft vertikal vid 65% vakuum	60 N
Material	NBR
Omgivningstemperatur från	0 °C
Omgivningstemperatur till	80 °C
Slaglängd	7 mm
Utförande	Flat oval
Vikt	25 g
Volym	9,98 cm ³



Model	I x L at rest	I x L gripping	H1	H2	D	E
	mm	mm	mm	mm	mm	mm
COBC3065	31x85	32,3x67	39	20	8	10
COBC3065	31x85	32,3x67	39	20	8	10
COBC4080	40x80	41,5x62	41	22	8	10
COBC4080	40x80	41,5x62	41	22	8	10
COBC55110	55x110	57x112,5	48	29	8	10
COBC55110	55x110	57x112,5	48	29	8	10
COBC70140	70x140	72x143	49	30	8	10
COBC70140	70x140	72x143	49	30	8	10