



## SIGNALHORN EX-KLASSAT DHH

300000103

dHH Signalhorn EX 6 V AC

- Starkt signalhorn, 105 dB
- Passar till zon 1, 2, 21 och 22
- Isoleringsklass II - ingen potentialutjämning krävs
- IP66, -20 till +75 °C



### PRODUKTBESKRIVNING

Starkt signalhorn med typisk hornsinal.

För användning i explosionsutsatta områden i zon 1 och 2.

Modulsystem med syntetiskt hölje av glasfiberarmerad polyester.

Flammsäker kammare "d"

Anslutningskammaren i skyddsklass ökad säkerhet "e".

Lägre vikt - robust och korrosionssäker konstruktion.

Isoleringsklass II - ingen potentialutjämning krävs.

DC-modeller med elektronisk brytare - betydligt högre livslängd.

### TEKNISK DATA

<b>Antal toner</b>	1 st
<b>Diameter</b>	190mm
<b>Färg hus</b>	Svart RAL 9005
<b>IP-klass</b>	IP66
<b>Kabelingång</b>	Sidan
<b>Ljudnivå max</b>	105 dB
<b>Ljudreglering</b>	Nej
<b>Matningsspänning</b>	6 V
<b>Matningsspänning AC max</b>	6,6 V AC
<b>Matningsspänning AC min</b>	5,1 V AC
<b>Montering</b>	Oberoende

<b>Plintanslutning</b>	2,5 mm <sup>2</sup>
<b>Temperaturområde från</b>	-50 °C
<b>Temperaturområde till</b>	70 °C
<b>Vikt</b>	5500 g