

PI-FJÄDERKLÄMMA 3-VÅNING FAS, NOLLA, JORD ZK2,5-L-N-PE

1SNK705513R0000

1SNK705513R0000
ZK2,5-L-N-PE

- 2,5 mm²/22 A
- 3-våning Fas, Nolla, Jord
- 5,2 mm bred



PRODUKTBESKRIVNING

TEKNISK DATA

Anslutningsarea entrådig IEC från	0,22 mm ²
Anslutningsarea entrådig IEC till	4 mm ²
Anslutningsarea entrådig UL från	26 AWG
Anslutningsarea entrådig UL till	12 AWG
Anslutningsarea flertrådig IEC från	0,22 mm ²
Anslutningsarea flertrådig IEC till	2,5 mm ²
Anslutningsarea med isolerad hylsa IEC från	0,22 mm ²
Anslutningsarea med isolerad hylsa IEC till	2,5 mm ²
Anslutningsarea med oisolerad hylsa IEC från	0,22 mm ²
Anslutningsarea med oisolerad hylsa IEC till	2,5 mm ²
Antal anslutningar	6 st
Avisoleringslängd	11 mm
Bredd	5,2 mm
Djup	101,9 mm
Färg	Blå, Grå, Gulgrön
Förpackningsstorlek	25 st

Godkännanden	ATEX, BV, CB, EAC, IECEx, RoHS, USR CNR
Höjd	74,7 mm
IP-klass	IP20
Märkspänning CSA	300 V
Märkspänning IEC	500 V
Märkspänning UL	300 V
Märkström CSA	20 A
Märkström IEC	22 A
Märkström UL	20 A
Nominell Area CSA	12 AWG
Nominell Area IEC	2,5 mm ²
Nominell Area UL	12 AWG
Skruvmejsel	3,5 Ø mm
Stötspänning	8000 V
Vikt	17,5 g