

PI-FJÄDERKLÄMMA 3-VÅNING JORD ZK- 2,5-T1-PE

1SNK705550R0000

1SNK705550R0000
ZK2,5-T1-PE

- 2,5 mm²
- 3-Våning 6 st anlutningar Jord
- 5,2 mm bred



PRODUKTBESKRIVNING

TEKNISK DATA

| | |
|--|----------------------|
| Anslutningsarea entrådig IEC från | 0,22 mm ² |
| Anslutningsarea entrådig IEC till | 4 mm ² |
| Anslutningsarea entrådig UL från | 26 AWG |
| Anslutningsarea entrådig UL till | 12 AWG |
| Anslutningsarea flertrådig IEC från | 0,22 mm ² |
| Anslutningsarea flertrådig IEC till | 2,5 mm ² |
| Anslutningsarea med isolerad hylsa IEC från | 0,22 mm ² |
| Anslutningsarea med isolerad hylsa IEC till | 2,5 mm ² |
| Anslutningsarea med oisolerad hylsa IEC från | 0,22 mm ² |
| Anslutningsarea med oisolerad hylsa IEC till | 2,5 mm ² |
| Antal anlutningar | 6 st |
| Avisoleringslängd | 11 mm |
| Bredd | 5,2 mm |
| Djup | 101,9 mm |
| Färg | Gulgrön |
| Förpackningsstorlek | 25 st |

| | |
|---------------------------------|---|
| Godkännanden | ATEX, BV, CB, EAC, IECEx, RoHS, USR CNR |
| Höjd | 74,7 mm |
| IP-klass | IP20 |
| Kortslutningsström 1 sek | 300 A |
| Nominell Area CSA | 12 AWG |
| Nominell Area IEC | 2,5 mm ² |
| Nominell Area UL | 12 AWG |
| Skruvmejsel | 3,5 Ø mm |
| Stötspänning | 8000 V |
| Vikt | 17,5 g |