

ÖVERSPÄNNINGSSKYDD FÖR UTOMHUS LED-BELYSNING

83230300
Årskydd 2-Pol. 230 V AC Typ 2+3 10 kA Klass 1
Jordade armaturer

- Montering på DIN-skena
- 3 modeller / isoleringskategorier
- Klass 1 Jordade armaturer
- Klass 2 Ojordade armaturer
- Klass 1, 2 Klarar båda typerna ovan



PRODUKTBESKRIVNING

Mersen serie STLT2310 är tillverkade för att skydda utomhus-/gatubelysningar med LED. Ett smidigt litet kombiskydd Typ 2+3 (Klass II+III, C+D) som kan monteras i stolpe eller kabelskåp.

Spänningspuls (1,2/50 uS)	10 kV,20kV (Uoc)
Max. urladdningsström 8/20 uS	10....20 kA
Nominell urladdningsström 8/20 uS	5....10 kA
Class 1 och Class 2 armaturer	
Slimmad storlek - lätta att installera	
Kabelanslutning In-line	
Indikering vid förbrukat skydd	
Märkström belastning (IL)	2,5...10 A
Rek Säkring	32A gG
Testade och certifierade STL23 på ackrediterat LAB	
Standarder IEC61643-11, EN61643-11,IEE/ANSI C62.412	

TEKNISK DATA

Skyddsnivå restspänning UP

<1,5 kV

Systemtyp SE SCHEMA A-C1

Typ STLT23-10K320V-C1

U_c 320 V

U_n 230 V

Urladdningsström I_{max} 10 kA 8/20 μs

