

UNO-148

UNO-148-B33BA

- 11th Gen Intel CPU
- Expanderbar
- Inbyggt TPM 2.0
- Många I/O's



PRODUKTBESKRIVNING

Advantechs UNO-100-serie är DIN-skens monterad styrenheter som har en modulär design för flexibel konfiguration enligt specifika användningskrav. UNO-148 är en högpresterande DIN-monterad IoT-kontroller som stöder TSN-funktion för att uppfylla tidssynkroniserade applikationer.

TEKNISK DATA

HÅRDVARA

CPU	Intel Core i3
Antal kärnor CPU	2
Klockfrekvens	2,2 GHz
Minne RAM	8 GB
Minne	DDR4

IN-/UTGÅNGAR

I/O-portar - COM-port	RS232/422/485
I/O-portar - COM-port 1	RS232/422/485
I/O-portar - COM-port 2	RS232/422/485
I/O-portar - COM-port 3	RS232/422/485
I/O-portar - Ethernet-port	3
I/O-portar - USB Host	4
I/O-portar - Video	Displayport x2

ALLMÄNNA DATA

Godkännanden	BSMI, CCC, CE, FCC, UL
IP-klass	IP40
Bredd	45 mm
Djup	140 mm
Höjd	200 mm
Material Kapsling	Aluminium
Vikt	1,2 kg
Effektförbrukning	31 W
Manöverspänning DC min	10 V
Manöverspänning DC max	36 V
Temperaturområde från	-20 °C
Temperaturområde till	60 °C
Temperaturområde lager från	-40 °C
Temperaturområde lager till	85 °C
Luffuktighet	10-95% RH @40°C
Kylning	Fläktlös design
Montering	Stående, DIN