



TRYCKREGULATOR

Serie 651

G651AR001GA00D0
Tryckregulator, 0,2-3 Bar, 1/8"

- Anslutningsdimension 1/8" till 1/4"
- Bredd 50mm
- Flödeskapacitet 2060 l/min
- Temperaturområde -20 till +50°C
- Integrerad manometer som standard



PRODUKTBESKRIVNING

Regulatorn reducerar ingångstrycket till inställt utgångstryck. Detta tryck hålls konstant så länge ingångstrycket är högre än inställt utgångstryck. Vid inställning drar man ratten uppåt innan den kan vridas för att ställa in önskat arbetstryck. När önskat tryck uppnåtts, trycker man ned ratten som då låses i sitt läge. Detta säkerställer att inställt tryck ej ändras oavsiktligt.

Specialutförande

- Färdigmonterad med väggfäste
- Färdigmonterad med panelfäste
- Rund tryckmätare
- FPM tätningar
- NPTF-gånganslutning
- Anpassad för låsfunktion
- Låga temperaturer -40°C
- Höga temperaturer 80°C
- ATEX-klassning, Zon 1-21
- CULTR-certifikat (EAC)

TEKNISK DATA

Anslutning	G1/8
Flöde max	800 l/min
Funktion	Tryckregulator
Hysteres	0,3 bar
Material Fjäder	Rostfritt stål
Material Hus	Aluminium
Material Interna delar	Mässing, PA

Material Kapsling	PA
Material Mutter	PA
Material Skruv	PA
Material Säte	NBR
Material Tätningar	NBR
Matningstryck max	16 bar
Matningstryck min	0 bar
Media	Tryckluft och neutrala gaser
Montering	Panelmontering, Oberoende
Reglerområde från	0,2 bar
Reglerområde till	3 bar
Temperaturområde från	-20 °C
Temperaturområde media från	-20 °C
Temperaturområde media till	50 °C
Temperaturområde till	50 °C
Vikt	0,215 kg