

## TRYCKREGULATOR - MED MOTTRYCK

### Serie 10BP

10212BP

Precisionsregulator Serie 10BP, 0-0,1 bar, 1/4 NPT

- För tryckreglering av luft och neutrala gaser
- Reglerområde från 0-0,15 bar till 0,35-28 bar
- Flödeskapacitet 1134 l/min
- Känslighet 0,32 mbar
- Integrerad avluftning/säkerhetsventil



### PRODUKTBESKRIVNING

Serie 10BP kan användas där man bara vill kontrollera att ett tryck ej överstiger ett visst värde. Den fungerar alltså som en säkerhetsventil men med högre precision. Du ställer enkelt in det tryck där du vill att regulatorm skall börja avlufta ut mot atmosfär. Den finns i ett antal olika tryckområden för bästa precision.

#### Tillval

•	Silikonmembran	(A)
•	BSPP-gänga	(H)
•	Vitonmembran	(J)
•	Mejseljustering	(S)
•	Inställningsskyddad	(T)
•	BSPT-gänga	(U)

### TEKNISK DATA

<b>Flödeskapacitet</b>	1134 l/min (vid systemtryck 7 bar)
<b>Känslighet</b>	0,32 mbar
<b>Material Interna delar</b>	Mässing, Zinkpläterat stål
<b>Material Kropp</b>	Aluminium
<b>Material Membran</b>	Dacron, Nitril

Matningstryck max 21 bar

Omgivningstemperatur från -40 °C

Omgivningstemperatur till 93 °C

