



TRYCKREGULATOR

Serie AS1

AS1-R412014627
Regulator, 0,2-4 Bar, G1/4"

- Anslutningsdimension 1/4"
- Bredd 43mm
- Flödeskapacitet 1000 l/min
- Temperaturområde -10 till +50°C
- Integrerad manometer som standard



PRODUKTBESKRIVNING

Regulatorn reducerar ingångstrycket till inställt utgångstryck. Detta tryck hålls konstant så länge ingångstrycket är högre än inställt utgångstryck. Vid inställning drar man ratten uppåt innan den kan vridas för att ställa in önskat arbetstryck. När önskat tryck uppnåtts, trycker man ned ratten som då låses i sitt läge. Detta säkerställer att inställt tryck ej ändras oavsiktligt.

TEKNISK DATA

Anslutning luft	G1/4
Arbetstryck max	12 bar
Arbetstryck min	0,2 bar
Flödeskapacitet	1000 l/min
Funktion	Tryckregulator
Manometer	Ja
Material Kapsling	Polyamid
Material Tätningar	NBR
Media	Tryckluft
Reglerområde från	0,2 bar
Reglerområde till	4 bar
Temperaturområde från	-10 °C
Temperaturområde till	50 °C
Vikt	0,209 kg

