



## TRYCKREGULATOR

### Serie AS2

AS2-R412006103  
Regulator 0,1-2 bar, 1/4"

- Anslutningsdimension 1/4" till 3/8"
- Bredd 52mm
- Flödeskapacitet 2700 l/min
- Temperaturområde -10 till +50°C



### PRODUKTBESKRIVNING

Regulatorn reducerar ingångstrycket till inställt utgångstryck. Detta tryck hålls konstant så länge ingångstrycket är högre än inställt utgångstryck. Vid inställning drar man ratten uppåt innan den kan vridas för att ställa in önskat arbetstryck. När önskat tryck uppnåtts, trycker man ned ratten som då låses i sitt läge. Detta säkerställer att inställt tryck ej ändras oavsiktligt.

### TEKNISK DATA

Anslutning luft	1/4" BSP
Arbetstryck max	16 bar
Arbetstryck min	0,1 bar
Flödeskapacitet	2200 l/min
Funktion	Tryckregulator
Manometer	Ja
Material Kapsling	Polyamid
Material Tätningar	NBR
Media	Tryckluft
Reglerområde från	0,1 bar
Reglerområde till	2 bar
Temperaturområde från	-10 °C
Temperaturområde till	50 °C
Vikt	0,32 kg

