



PANELINSTRUMENT CODIX 534

Panelstorlek 24x48 mm, processignaler (mA, V)

6.534.012.300

Panelinstrument 24x48 mm, 0-10 V, 4-20 mA

- Insignal 4-20 mA, 0-10 V
- Skalbar -19 999 till 99 999
- Manöverspänning 10-30 V DC
- Fem siffror, 8 mm höga
- Med totaliserings-funktion



PRODUKTBESKRIVNING

OBS! Denna ersätter Codix 529 (art nr 6.529.012.300).
Codix 534 har samma funktioner samt totaliseringsfunktionen.

Universal-instrument som mäter 4-20 mA, 0-20 mA, 0-10 V eller 2-10 V.

Display-visning och mätområden programmeras med knapparna i ett lättförståeligt menysystem med ett fåtal programmeringssteg.
Detta underlättar driftsättning då först den önskade mätsignalen programmeras in, därefter ställs det önskade displayvärdet in.

Instrumentet kan skalas för visning inom -19 999 till 99 999, med upp till fyra decimaler.

Inställningarna sparas i EEPROM (10 år), d.v.s. instrumentet har inget batteri som måste bytas.

Displayen kan visa aktuellt värde, lägsta värde och högsta värde (väljs med högra knappen, kan återställas).

Instrumentet har en låsfunktion (Latch); om ingång 4 ansluts till hög styrsignal låses displayvärdet på det aktuella värdet. Instrumentet kan användas för att visa t.ex. temperatur, tryck, flöde, avstånd, hastighet, vikt, fyllnadsnivå, acceleration etc.

Instrumentet kan även användas med totaliseringsfunktion, dvs mätvärdet ackumuleras för att få ett totalt värde under en viss tid, t. ex hur mycket vatten som har förbrukats.

Med instrumentet följer monteringsbygel, ram för panelhål 25x50 mm, ram för panelhål 25x50 mm med skruvhål, tätning, klister-etiketter för olika enheter samt manual (engelsk, tysk, fransk).

TEKNISK DATA

INGÅNGSDATA

Insignal	0–20 mA, 4–20 mA (inimp.<22 ohm), 0-10 V, -10 till +10 V (inimp.>1 Mohm, max. insignal 30 V)
Digital insignal	Ja

DISPLAY & FUNKTION

Antal siffror	5
Sifferhöjd	8 mm
Sifferfärg	Röd

MEKANISKA DATA

