

## SLIMLINE PRO TOP

Platsbesparande takmonterad skåpskylning

950600001  
SLIMLINE PRO TOP KG9506 650W 230V

- Modern industriell design
- Från 650 W - 4000 W
- IP 54
- Temperaturområde från -5°C - 55°C



### PRODUKTBESKRIVNING

SLIMLINE PRO TOP takmonterade skåpskylaggregat fungerar helt utan filter och är därför underhållsfria och garanterar en hög säkerhetsnivå för elektronisk utrustning. De kännetecknas av maximal kylprestanda med minimalt utrymmesbehov.

SLIMLINE PRO TOP är utrustad med en integrerad elektrisk kondensatavdunstning som standard. De är energieffektiva och miljövänliga och är det lämpliga alternativet för skåpskylning när det inte finns plats på sidorna eller på dörrarna till apparatskåpet.

### TEKNISK DATA

<b>Dimensioner</b>	368x400x325
<b>Driftstemperatur</b>	+5°C...+55°C
<b>Effekt max</b>	495 W
<b>Färg hus</b>	Grå RAL 7035
<b>Godkännanden</b>	EN/IEC cULus
<b>Inställningsområde</b>	+25°C...+50°C ( pre set +35°C)
<b>IP-klass kåpa</b>	IP54
<b>Kylkapacitet L35L35</b>	650 W @50 Hz
<b>Kylkapacitet L35L50</b>	580W @ 50 Hz
<b>Material Hus</b>	Pulverlackerat stål
<b>Max. ström</b>	2,2 A
<b>Nominell effekt L35L35</b>	240W/ L35L35
<b>Produktserie</b>	Slimline Pro Top
<b>Spänning</b>	230 V
<b>Startström</b>	6 A
<b>Säkringsstorlek</b>	15 A (T)

**Uteffekt peakström**

495 W

**Vikt**

16,8 kg