

TEMPERATURGIVARE / TERMOMETER, 3A

"DART"

FD (DISPLAY)

- Uppfyller PMO krav
- Den digitala displayen läser till 0,1 ° C (0,01 ° C) ger en noggrann och korrekt indikering
- Temperatursensorn kan bytas utan omkalibrering av instrumentet
- Instrumentet kan placeras upp till 450 m från temperatursensorn
- I enlighet med sanitär standar 3A 09-08



PRODUKTBESKRIVNING

Vi marknadsför temperaturgivare av hög kvalitet och design från vår leverantör Anderson-Negele, som uppfyller de högsta kraven inom processteknik, och är den perfekta lösningen för applikationer för mat, läkemedel, bryggerier, kosmetika och farmaceutiska processer.

Temperaturgivare/termometer DART-...

Den digitala referenstermometern "DART" är den enda idag tillgängliga termometer som uppfyller bestämmelserna enligt Pasteurized Milk Ordinance (PMO)

Med dubbelt så hög noggrannhet än för kvicksilver termometrar för pastörisering säkerställs en jämn och överensstämmande bearbetning av processdata.

Till skillnad från konventionella termometrar som måste avläsas på plats kan "DART" displayen vara placerad upp till 450 m från givaren.

Kontakta oss för mer information och pris.

TEKNISK DATA

Användningsområde	Food
Display	½" LED, 4½ digits
Material Hus	Rostfritt stål 316
Matningsspänning	115 VAC, 50/60 Hz alt. 230 VAC, 50/60 Hz
Montering	Vägg eller panelmontage
Mätområde	-45 ... 176 °C
Noggrannhet	± 0,06°C av kalibrerat värde
Omgivningstemperatur från	5 °C

Omgivningstemperatur till	49 °C
Repeternoggrannhet	± 0,01°C vid rumstemperatur
Strömförbrukning	5 W
Temperaturområde från	-45 °C
Temperaturområde till	176 °C