



TEMPERATURGIVARE KOMPAKT MED KONTAKTANSLUTNING

Serie TF35

TF35-14290364
DIN-A -50-150°C PT100 2-tråd G1/4 30x6mm

- Mätområden från -50 till 250°C
- PT100 eller PT1000
- Kompakt design, vibrationstål
- Mässing eller rostfritt stål
- Integrerat dykrör



PRODUKTBESKRIVNING

Serie TF35 från WIKA används för temperaturmätning av flytande och gasformiga medier i intervallet -50 till +250 °C. TF35 har ett integrerat dykrör med gängad anslutning, vilket möjliggör direktinstallation i processen. Som standard kan givaren användas i tryck upp till 50 bar. Den direktmonterade kontakten säkerställer enkel montering och installation.

TEKNISK DATA

Anslutning	G1/4
Elektrisk anslutning	DIN-A
Insticksdiameter	6 mm
Instickslängd	30 mm
IP-klass	IP65
Material Mediaberörda delar	Rostfritt stål
Mätprincip	PT100
Noggrannhetsklassning	Klass B
Omgivningstemperatur från	-40 °C
Omgivningstemperatur till	125 °C
Temperaturområde media från	-50 °C
Temperaturområde media till	150 °C
Tryckområde max	50 bar

Dimensions in mm

