



## DYKRÖR HYGIENISKT MED UNION NUT ENL. DIN 11851

Serie TW22

TW22-14373756  
Union nut DIN 11851 M24x1,5 DN20 50x6mm för givare  
3mm

- Passar TR21-A, TR22-A eller termometrar av olika slag
- Från DN 20 upp till DN 50
- Ner till Ra < 0.38 µm elektropolerad
- Passar givare 3mm
- 3-A och EHEDGE godkänd



### PRODUKTBESKRIVNING


Serie TW22 är ett aseptiskt dykrör från WIKA, i detta fall med Union nut-utförande.

Dykröret är anpassat till resistansgivare TR21-A eller TR22-A, alternativt ett gänga termometrar, också från WIKA. Hela givaren kan dras ut ur dykröret, vilket möjliggör kalibrering av hela mätkedjan på plats utan att koppla bort några elektriska anslutningar. Utöver detta är det som vanligt med dykrör att ingenting av processen behöver öppnas vid service. Vid kombination med modell TR22-A är den gängade anslutningen justerbar, vilket gör att huset kan ställas in mot önskad vinkel.


### TEKNISK DATA

Anslutning	M24x1,5 till givare (justerbar)
Godkännanden	3-A, EHEDG
Innerdiameter	3 mm
Insticksdiameter	6 mm
Instickslängd	50 mm
Längd	135 mm
Material Mediaberörda delar	Rostfritt stål 316L
Nacklängd	0,085 m
Processanslutning	Union nut DN20
Övrigt	Ytfinhet Ra ≤ 0.76 µm

Combination examples



Union nut process connection DIN 11851 with conical coupling (milk thread fitting)



Nominal width in mm	PN in bar	Dimensions in mm				Weight in kg
		$\phi d_s$	G	G D	a	
DN 20	40	36.5	RD 44 x 1.6	54	8	0.40
DN 25	40	44.0	RD 52 x 1.6	63	10	0.50
DN 32	40	50.0	RD 58 x 1.6	70	10	0.60
DN 40	40	56.0	RD 65 x 1.6	78	10	0.80
DN 50	25	68.5	RD 78 x 1.6	92	11	0.90