

## MUTINGBOX

SG-M-CB  
Mutingbox

- Snabbanslutning Plug & Play
- M12-kontakt
- Enkel installation



### PRODUKTBESKRIVNING

SG-M-CB mutingbox är en kopplingspunkt mellan mutingsensor och ljusstråleskydd. Mutingsensorer ansluts till mutingboxen via M12-snabbkontakter och dessa anslutningskablar mellan mutingsensorerna och mutingboxen finns i olika längder. Det finns fyra anslutningar där fyra mutingsensorer kan anslutas beroende på applikation. Parallellt, två sensorer på var sin sida om ljusstråleskyddet för passage i båda riktningarna, i kors för passage i båda riktningarna eller för passage i en riktning (ut från farligt område) där två sensorer monteras parallellt på ena sidan om ljusstråleskyddet.

Lysdioder indikerar status på respektive mutingsensor. Mutingboxen monteras med fördel direkt på ljusstråleskyddet / skyddande stolpe via monteringskit.



Som bilden visar så ansluts mutingsensorerna till mutingboxen via snabbanslutning vilket minimerar installationstiden.

Obs! Tillbehörskablarna används endast tillsammans med lösa fotoceller och behövs ej med färdiga mutingarmar.

### TEKNISK DATA

Dimension (mm)	155 x 29.5 x 22 mm
IP-klass	IP65
Material	Plast
Temperaturområde från	-10 °C
Temperaturområde lager från	-25 °C
Temperaturområde lager till	70 °C

