

## LJUSRIDÅER SG2-BASE- NÄRVAROKONTROLL

SG2-50-030-OO-X

Ljusridå L=300 mm/50 mm/0-19M

- Räckvidd upp till 19 m
- Skyddsfält 300-1 800 mm
- Typ 2 enligt EN 61496-1
- Upplösning 50 eller 90 mm



### PRODUKTBESKRIVNING


SG2-Base-Närvarokontroll är en ljusridå med en räckvidd upp till 19 meter som är avsedd för närvarokontroll. Genom att placera ljusridån horisontellt täcker den en yta upp till 34 kvadratmeter.

Ljusridån finns med upplösningarna 50 eller 90 mm beroende på vilken höjd ljusstråleskyddet placeras på. SG2-Base-Närvarokontroll har två säkra elektroniska kortslutningsövervakade utgångar.

SG2-Närvarokontroll levereras komplett med standardfäste (ST-KSTD).

### Applikation

Handskydd ( $R \leq 116$  mm)



## TEKNISK DATA

<b>Antal strålar</b>	9
<b>DC</b>	97,50 %
<b>Effektförbrukning</b>	Sändare, max 2 W. Mottagare 3,5 W (utan last)

<b>Extra funktioner</b>	Återställning, testingång
<b>Godkännanden</b>	CE, cULus, TÜV
<b>IP-klass</b>	IP65
<b>Kabelanslutning mottagare</b>	M12, 5-polig
<b>Kabelanslutning sändare</b>	M12, 4-polig
<b>Kabellängd max</b>	50 m
<b>Kontaktström max</b>	0,5 A
<b>LED-indikering</b>	6x LED + 7 segment LED-display
<b>Material Hus</b>	Aluminium
<b>Matningsspänning</b>	24 V DC, stabiliserad
<b>MTTFd</b>	273 år
<b>PL</b>	c (EN ISO 13849-1)
<b>Reaktionstid</b>	9 ms
<b>Räckvidd</b>	0,2-19 m
<b>SFF</b>	98,40 %
<b>SIL</b>	1 (EN IEC 62061)
<b>Skyddad höjd</b>	300 mm
<b>Spänningstolerans</b>	±20 %
<b>Säkra utgångar</b>	2 PNP
<b>T1 (Life time in years)</b>	20
<b>Temperaturområde från</b>	-10 °C
<b>Temperaturområde till</b>	55 °C
<b>Typ</b>	2
<b>Upplösning</b>	50 mm
<b>Överensstämmelse mot</b>	EMC, LVD, MD

