

LJUSRIDÅ SH4 ADVANCED FINGER

SH4-14-0300-A-12
SH Finger Advanced

- Räckvidd upp till 10m
- -30 till +55 grader C
- Extra Vibration/Stöt tåliga
- Trådlös Diagnostik och Programmering
- Integrerad Laserpekare för enkel installation



PRODUKTBESKRIVNING

SH4-Finger är en ljusridå med en räckvidd upp till 10 meter.

Ljusridå'n är en typ 4 och håller högsta säkerhetsnivån enl. de senaste säkerhetsstandarderna EN ISO 13849-1 och EN 62061.

SH4-Advanced har inbyggd övervakad återställning, ingång för övervakning av externa kontaktorer samt två säkra elektroniska kortslutningsövervakade utgångar.



Detta innebär att SH4-Advanced kan arbeta som "stand alone" och är inte i behov av någon speciell kontrollenhet.

Med tillgång till WIFI-uppkoppling direkt direkt via ljusridå'n så finns möjligheter för diagnostik och programmering utan externa tillbehör eller gränssnitt
SH4-Advanced levereras komplett med standardfäste

TEKNISK DATA

Antal strålar	30
Avkänningsavstånd	0,2-10 m
Funktion	Muting, Blanking, EDM, Manuell/Automatisk restart
Material Hus	Aluminium
Matningsspänning	24 V DC
MTTFd	43 år
PL	e
Reaktionstid	9 ms
SIL	3
Skyddad höjd	300 mm

Spänningstolerans	± 20%
Temperaturområde från	-30 °C
Temperaturområde till	55 °C
Upplösning	14 mm

RECEIVER	EMITTER
RX M12 MALE 12 PIN	TX M12 MALE 5 PIN
	
1 - 24V (brown) 2 - 0V (blue) 3 - GP_IN1 (white) 4 - GP_IN2 (green) 5 - OSSD2 (pink) 6 - GP_IN3 (yellow) 7 - GP_I01 (black) 8 - OSSD1 (grey) 9 - GP_IN4 (red) 10 - GP_I02 (violet) 11 - OVR2 (grey-pink) 12 - GP_IN5 (red-blue)	1 - 24V (brown) 2 - TEST(AIMER) (white) 3 - 0V (blue) 4 - CODE (black) 5 - COM (grey)

