

LJUSRIDÅ SH4 ADVANCED HAND

SH4-30-0300-A-12
SH Hand Advanced

- Räckvidd 20m
- -30 till +55 grader C
- Extra Vibration/Stöt tåliga
- Trådlös diagnostik och programmering
- Integrerad Laserpekare för enkel installation



PRODUKTBESKRIVNING

SH4-Hand är en ljusridå med en räckvidd upp till 20 meter.

Ljusridån är en typ 4 och håller högsta säkerhetsnivån enl. de senaste säkerhetsstandarderna EN ISO 13849-1 och EN 62061.

SH4-Finger har inbyggd övervakad återställning, ingång för övervakning av externa kontaktorer samt två säkra elektroniska kortslutningsövervakade utgångar.

Detta innebär att SH4-Hand kan arbeta som "stand alone" och är inte i behov av någon speciell kontrollenhet.

Med tillgång till WIFI-uppkoppling direkt via ljusridån så finns möjligheter för diagnostik och programmering utan externa tillbehör eller gränssnitt
SH4-Hand levereras komplett med standardfäste



TEKNISK DATA

Antal strålar	12
Avkänningsavstånd	0,2-20 m
Funktion	Muting, Blanking, EDM, Manuell/Automatisk restart
Material Hus	Aluminium
Matningsspänning	24 V DC
MTTFd	43 år
PL	e
Reaktionstid	7 ms
SIL	3
Skyddad höjd	300 mm
Spänningstolerans	± 20%

Temperaturområde från -30 °C

Temperaturområde till 55 °C

Upplösning 30 mm

RECEIVER	EMITTER
RX M12 MALE 12 PIN	TX M12 MALE 5 PIN
	
1 - 24V (brown)	1 - 24V (brown)
2 - 0V (blue)	2 - TEST(AIMER) (white)
3 - GP_IN1 (white)	3 - 0V (blue)
4 - GP_IN2 (green)	4 - CODE (black)
5 - OSSD2 (pink)	5 - COM (grey)
6 - GP_IN3 (yellow)	
7 - GP_I01 (black)	
8 - OSSD1 (grey)	
9 - GP_IN4 (red)	
10 - GP_I02 (violet)	
11 - OVR2 (grey-pink)	
12 - GP_INS (red-blue)	

