

LJUSBOM SH4 AKTIV/PASSIV

SH4-2-0500-B-AP-5

SH4 Basic 2-strålig/Auto Reset

- Räckvidd upp till 8m
- -30 till +55 grader C
- Finns i utförande Basic, Standard Muting & Advanced
- Skyddsfält 500, 800, 900, 1200mm



PRODUKTBESKRIVNING

SH4 Aktiv/Passiv är ett idealiskt kroppsskydd för sträckor upp till 8 m. Ljusstråleskyddet är gjort av en aktiv enhet och en passiv enhet med integrerade formgjutna speglar. Detta innebär att det endast behövs kablage på ena sidan av t.ex. en dörröppning eller transportbana. SH A/P finns med 2, 3 eller 4 strålar och olika skyddsfält på 500, 800, 900 och 1 200 mm.

SH4 har inga dödzoner vilket gör att kapslingslängden minimeras.

Ljusbommen finns som typ 4 och håller högsta säkerhetsnivån enligt de senaste säkerhetsstandarderna EN ISO 13849-1 och EN 62061.

TEKNISK DATA

Antal ljusglober	2
Funktion	Automatisk restart
IP-klass	IP65, IP67
Material Hus	Aluminium
Matningsspänning	24 V DC
PL	e
Reaktionstid	15 ms
SIL	3
Skyddad höjd	500 mm
Spänningstolerans	± 20%
Utgångar säkra	2 OSSD
Vikt	1.4 Kg/mt (single bar)



1	BROWN	24 Vdc	POWER
2	WHITE	OSSD1	SAFE OUTPUT
3	BLUE	0 Vdc	POWER
4	BLACK	OSSD2	SAFE OUTPUT
5	GREY	COM	COM