

## KOMPRESSIONSLÅS 35 MM JUSTERBART

241389-09

Spännbart Lås 35 mm. Fyrkant 8



- Justerbar kompression
- 6mm kompression
- IP65
- 90°
- 35,5mm låshus

### PRODUKTBESKRIVNING

Justerbart kompressionslås 35 mm. Lås och komprimeras genom en 180° rotation. Den första 90° rotationen låser regeln, den andra 90° rotationen komprimerar regeln 6 mm. Detta illustreras med hjälp av C-måttet på nedan ritning.

Den utvändiga gängstången gör det möjligt att placera regeln på hela dess längd och på så sätt kunna justera H-måttet till önskat mått. Justerbarheten är 20 mm. Fixera regeln med hjälp av tillhörande kontramuttrar. Totallängden av gängstången (L) varierar mellan 41 mm, i öppet läge, till 35 mm i komprimerat läge. Låset levereras monterat, IP65.

- Vibrationsresistent enligt DIN EN 61373
- Vattentätt enligt NEMA 4

Observera att regel beställs separat. Välj: regel utan anslag

Artiklarna har stafflade priser i följande steg:

10 st

50 st

100 st

500 st

I varukogen uppdateras pris / valt antal.

### TEKNISK DATA

Beskrivning	6 mm kompression
Hålbild	22,5mm
Insats	Fyrkant
Komplett lås	Nej
Konfigurerbar	Nej
Låshus	35mm
Material	Zink, krom
Material Axel	Fzb, Stål
Regel	Ingår ej

COMBI

