

LÅSGÅNGJÄRN MED KOMPRESSION OCH SÄKERHETSSPÄRR - SYSTEM KLIMAFLEX™

2651-400000

Låsgångjärn icke-låsande

- Används som både lås och gångjärn
- Avlyftbart
- 6 mm kompression
- Safety catch



PRODUKTBESKRIVNING

Låsgångjärn med kompression och säkerhetsspärr - System Klimaflex™

Låsgångjärn med möjlighet till öppning med 180°. Kan användas som gångjärn eller lås.. Gör det möjligt att öppna luckan som högerhängd, vänsterhängd - eller att helt ta bort luckan helt och hållet. Universellt vänster- och högermontage. Med 6 mm kompression och har en inbyggd säkerhetsspärr för säker öppning och avluftning av trycksatta ventilationssystem.

Låshalvorna snäpper samman i tydliga lägen för öppen och stängd position, vilket innebär ökad säkerhet för användaren.

Lodrät justerbarhet i kombination med styrning mellan dörrdel och karmdel resulterar i utmärkt tätning. Finns i version icke-låsande, nyckellåsning samt med låsning med insats. Kan mot förfrågan också förse med er logotyp.

Till en normal, isolerad lucka används fyra enheter för att göra luckan vänsterhängd, högerhängd eller helt borttagbar. Dörrdelarna monteras med pop-nit (blindnit). Karmdelen kan monteras antingen med skruvar eller med pop-nitar.

Inga bekymmer med köldbryggor eftersom alla detaljer monteras ytmonterade där inga detaljer passerar in genom de dubbelväggade dörrarna.

Uppfyller normerna för tätat utrymme enligt nivå L1 angående positivt eller negativt lufttryck enligt norm DIN EN 1886.

Logotyper, övriga insatser, andra färger, samt dörrdel anpassad efter nivåskillnad till karm mellan 0–25 mm, offereras på begäran.

Artiklarna har stafflade priser i följande steg:

10 st

50 st

100 st

500 st

I varukogen uppdateras pris / valt antal.

TEKNISK DATA

Insats	Icke-låsande
Material Axel	Rostfritt stål 304
Material Dörrdel	PA6
Material Handtag	PA6
Material Karmdel	Zink, svart pulverlackerad
Material Regel	Zink, svart pulverlackerad

Hinge to latch in four steps

