

## ROSTFRITT KOMPLETT 90°-LÅS, 18 MM, KONFIGURERBART

### KOMPLETT 90°-LÅS, 18 MM, KONFIGURERBART ROSTFRITT

Detta kompletta lås består av hus, mutter, insats, bricka, skruv och kam. För att uppnå skyddsklass IP66 appliceras en O-ring och håll-in-skummad polyuretanpackning. Låset kan levereras omonterad, förmonterad med medföljande kam eller helt monterad. Vattentät enligt NEMA 4.



- Rostfritt/syrafast
- 18 mm låshus
- IP65
- Konfigurerbart
- 90°

### PRODUKTBESKRIVNING

Ett komplett lås består av låshus, mutter, insats, bricka, skruv och regel.

Denna variant är uppbyggd med produktnyckel, vilket löses tillsammans med produktansvarig.

Låshus : Rostfritt stål.

Mutter: Rostfritt stål

Låshus variant: fyrkant med storlek 8

Material Låshus:Rostfritt stål

Ip klass: IP65 ihopsatt

Regel: Rostfritt stål

H/L mått: 22/45 mm

För att uppnå högre täthetsklass, IP65 \*, lägger man till O-ring och planpackning (ingår i alternativ "IP65"). Låsen kan levereras omonterade, förmonterade med bipackad regel eller i komplett monterat skick.

\*=även klassad "Vattentät enligt NEMA 4".

**Exempel:** Låshus - rostfri A=28 B=4, mutter - rostfri, insats Fyrkant 8 - RF, IP65 / NEMA 4-montage och regel - rostfri för H=22 ger följande artikelnummer: 2313-305353-2245.

Täthetsklass IP65/NEMA4 erhålles genom att man monterar en O-ring på insatsen samt en tätning på låshuset.

Artiklarna har stafflade priser i följande steg:

10 st

50 st

100 st

500 st

I varukogen uppdateras pris / valt antal.

Ett beställningsnummer består av: **AAAA-BCCDEF-GGGG**

Byt ut bokstäverna mot siffrorna som motsvarar beställningsnumret.

AAAA-	Låshus	B	Mutter	CC	Insats	D	Material	E	Montering	F	Regel	-GGGG	H/L i mm
2313-	Rostfritt A=28 B=4	3	SS(303)	01	FK 6	3	SS(303)	0	IP54, omonterat	3	SS(304)	-0000	--

2319-	Syrafast A=28 B=4	9	SS(316)	03	FK 7	9	SS(316)	1	IP65, omonterat	9	SS(316)	-0445	4/45
				05	FK 8			2	IP54, bipackad regel			-0645	6/45
				07	FK 8 mejselspår			3	IP65, bipackad regel			-0845	8/45
				08	FK 8 / M6			4	IP54, monterat			-1045	10/45
				11	FK 8 försänkt			5	IP65, monterat			-1245	12/45
				14	TK 7							-1445	14/45
				15	TK 8							-1645	16/45
				16	TK 10							-1845	18/45
				22	DIN 3							-2045	20/45
				24	DIN 5							-2245	22/45
				26	Mejselspår							-2445	24/45
				41	Mejselspår med pil							-2645	26/45
												-2845	28/45
												-3045	30/45
												-3245	32/45
												-3445	34/45
												-3645	36/45
												-3845	38/45
												-4045	40/45
												-4245	42/45
												-4445	44/45
												-4645	46/45
												-4845	48/45
												-5045	50/45

;

## TEKNISK DATA

Konfigurerbar	Ja
Öppningsvinkel	90 °

ORDER PARTIAL FOR COMPLETE 19" I/O BOXES / ORDERLIST									
19" (AAA) SERIES (100%)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2310	Keilteil (20) A=28.8x4	2	10	10	10	10	10	10	10
2319	Keilteil (20) A=28.8x4	2	10	10	10	10	10	10	10

