

NIVÅVIPPA FÖR VÄTSKA

AT 120 HR HY VR

434810

Hängnivåvakt, L=10 m AT120 HRHY VR-10HYP

- För aggressiva medier
- Växlande kontakt / pumpstyrning
- Arbetsvinkel 120°
- Kabellängd 10 m från lager



PRODUKTBESKRIVNING

Robust och slitålig nivåvipa för aggressiva medier som kan starta och stoppa pumpar, reglera larm såsom överfyllnads- och torrumpningskydd. Den kan kopplas direkt till pumpstyrningen eller via ett relä. Arbetsvinkeln är 120° och reglernivån bestäms av avståndet mellan flytkropp och kabelns fästpunkt eller med ballast.

TEKNISK DATA

Antal ledare	3 st
IP-klass	IP68
Kabellängd	10000 mm
Kontaktdata, max	20A resistiv / 8 A induktiv
Kontaktfunktion	Växlande
Kontaktvinkel	120 °
Ledararea	1 mm ²
Material Flytkropp	Hypalon
Material Kabel	Hypalon
Material Mikrobrytare	Silver/Cadmium
Matningsspänning AC max	250 V AC
Matningsspänning DC max	48 V DC
Mediedensitet max	1,11 g/cm ³

Mediedensitet min	0,8 g/cm ³
Temperaturområde till	90 °C
Tryckområde max	4 bar
Vikt flytkropp	0,295 kg
Vikt kabel	0,11 kg/m

