



HÖGFLEXIBEL STYRKABEL PVC CHAINFLEX® CF881

CF881.07.02

Högflexibel kabel Chainflex® CF881 PVC (2x0,75)C



- Energikedjekabel för applikationer med mindre krav
- Åksträcka upp till 50 m
- Ej oljebeständig
- Minsta böjningradie 7,5xd

PRODUKTBESKRIVNING

Oskärmad kontrollkabel i PVC. Passar de flesta applikationer inomhus.
Energikedjeapplikationer med åksträckor upp till 50 m och där kabeln inte dränks i olja.

TEKNISK DATA

Antal ledare	2 st
Böjningsradie	12,5xd (rörligt), 10xd (fast)
Diameter yttre	6,5 mm
Fungerar i kabelkedja	Ja
Färg yttermantel	Svart RAL 9005
För rörliga applikationer	Ja
Kopparvikt	34 kg/km
Ledararea	0,75 mm ²
Ledarbeteckning	Svarta ledare med vita siffror, en ledare grön-gul.
Ledare	Fin- och flertrådig ledare av blank koppartråd (EN60228)
Ledaridentifiering	Sifferkodad
Ledarisolation	PVC
Ledartvinning	Ledarna är tvinnade i lager med optimerad pitch
Material Yttermantel	PVC
Nominell spänning	300/500 V
Skärm	Flätad skärm i förtennat koppar. 60% optisk täckning
Skärmad	Ja
Temperaturområde användning i kedja från	5 °C
Temperaturområde användning i kedja till	70 °C
Temperaturområde fast användning från	-20 °C

Temperaturområde fast användning till	70 °C
Vikt	60 kg/km
Yttermantel	PVC-bas blandning anpassad till kraven energikedjan