



HÖGFLEXIBEL SERVOKABEL CHAINFLEX® M PVC

CF887.15.15.02.01

Högflexibel Servokabel Chainflex® M



- Slitstark, högflexibel kabel
- PVC
- Oljebeständig
- Flamsäker

PRODUKTBESKRIVNING

Högflexibel kabel för användning i energikedjor. Ytermantel i PVC.
Kabel för enklare applikationer utan oljepåverkan

TEKNISK DATA

Acceleration	20 m/s ²
Antal ledare och area i mm ²	(4G1,5+(2x1.5)C)C
Böjningsradie	15 x d rörligt. 10 x d fast
Diameter yttre	11,5 mm
Fungerar i kabelkedja	Ja
Färg ytermantel	Orange RAL 2003
För rörliga applikationer	Ja
Kopparvikt	132 kg/km
Ledare	Fintrådig specialledare av blank koppartråd (EN 60228)
Ledaridentifiering	Sifferkodad
Ledarisolation	TPE
Ledartvinning	Ledare lindade runt dragavlastningskärna, kort stigning
Material Ytermantel	PVC
Nominell spänning	600/1000 V
Skärm	Flätad skärm av fintrådig förtennad koppar, hög böjhållfasthet tack vare låg stigning i flätningssvinkel. 60 % optisk täckning.
Skärmad	Ja
Temperaturområde användning i kedja från	-5 °C
Temperaturområde användning i kedja till	70 °C
Temperaturområde fast användning från	-20 °C

Temperaturområde fast användning till	70 °C
Testspänning	4000 V
Vikt	212 kg/km
Yttermantel	PVC
Åkhastighet max	3 m/s