



HÖGFLEXIBEL STYRKABEL PVC CHAINFLEX® CF130

CF130.03.05.UL
Chainflex 5x0,34 mm² PVC



- Energikedjekabel för applikationer med mindre krav
- Åksträcka upp till 50 m
- Ej oljebeständig
- Minsta böjningradie 7,5xd

PRODUKTBESKRIVNING

Oskärmad kontrollkabel i PVC. Passar de flesta applikationer inomhus.
Energikedjeapplikationer med åksträckor upp till 50 m och där kabeln inte dränks i olja.

TEKNISK DATA

Antal ledare	5 st
Böjningsradie	7,5xd (<10 m åksträcka), 10xd (≥10 m)
Diameter yttre	5,5 mm
Fungerar i kabelkedja	Ja
För rörliga applikationer	Ja
Godkännanden	VDE
Isolationsmotstånd	820 MW x km
Kopparvikt	17 kg/km
Ledararea	0,34 mm ²
Ledarbeteckning	Färgkod enligt DIN 47100
Ledare	Fin- och flertrådig ledare av blank koppartråd
Ledaridentifiering	Färgkodad
Ledarisolation	TPE
Ledartvinning	Ledarna är tvinnade i lager med kort slaglängd
Material Ytermantel	PVC
Skärmad	Nej
Temperaturområde användning i kedja från	5 °C
Temperaturområde användning i kedja till	70 °C
Temperaturområde fast användning från	-5 °C
Vikt	48 kg/km

Yttermantel

PVC-bas blandning anpassad till kraven energikedjan
