



HÖGFLEXIBEL MOTORKABEL CHAINFLEX® CF34UL.D, CF35.D

CF34.UL.15.04.D
Chainflex 4G1,5 mm² TPE



- Slitstark, högfexibel kabel
- TPE
- Oljebeständig
- Flamsäker

PRODUKTBESKRIVNING

Högfexibel robust kabel för användning i energikedjor.

Kabel med ytter-mantel i TPE.

Detta skapar utmärkta egenskaper för temperatur, skydd mot slitage, nötning, skärsår, oljetålighet etc.

För de tuffaste applikationer.

TEKNISK DATA

Antal ledare	4 st
Böjningsradie	7,5 xd
Diameter yttre	8,5 mm
Fungerar i kabelkedja	Ja
Färg yttermantel	Svart RAL 9005
För rörliga applikationer	Ja
Godkännanden	CE, cULus, DNV
Kopparvikt	58 kg/km
Ledararea	1,5 mm ²
Ledare	Fintrådig specialledare av blank koppartråd
Ledarisolation	TPE
Ledartvinning	Ledare lindade runt dragavlastningskärna, kort stigning
Material Ytermantel	TPE
Nominell spänning	600/1000 V
Skärmad	Nej
Temperaturområde användning i kedja från	-35 °C
Temperaturområde användning i kedja till	90 °C
Temperaturområde fast användning från	-40 °C

Temperaturområde fast användning till	90 °C
Testspänning	4000 V
Vikt	109 kg/km
Yttermantel	TPE
Åkhastighet max	10 m/s ostöttad, 6 m/s glidande
Övrigt	Oljebeständig, silikolfri, flamsäker