



HÖGFLEXIBEL SERVOKABEL CHAINFLEX® CF270, CF27 PUR

CF270.UL.15.15.02.01.D

Chainflex (4G1,5+(2x1,5)C)C mm² PUR



- Slitstark, högfexibel kabel
- PUR
- Oljebeständig
- Flamsäker

PRODUKTBESKRIVNING

Högfexibel robust kabel för användning i energikedjor. Ytermantel i PUR.

Bra egenskaper för temperatur, skydd mot slitage, nötning, skärsår, oljetålighet etc.

TEKNISK DATA

Antal ledare och area i mm²	(4 G 1,5+(2x1,5)C)C
Böjningsradie	10 xd
Diameter yttre	12 mm
Fungerar i kabelkedja	Ja
Färg ytermantel	Orange RAL 2003
För rörliga applikationer	Ja
Godkännanden	CE, cULus
Halogenfri	Ja
Kopparvikt	149 kg/km
Ledare	Fintrådig specialledare av blank koppartråd
Ledarisolation	TPE
Ledartvinning	Ledare lindade runt dragavlastningskärna, kort stigning
Material Ytermantel	PUR
Nominell spänning	600/1000 V
Skärm	Flätad skärm av fintrådig förtennad koppar, hög böjhållfasthet tack vare låg stigning i flätningen. 70 % linjär täckning och 90 % optisk täckning.
Skärmad	Ja
Temperaturområde användning i kedja från	-20 °C
Temperaturområde användning i kedja till	80 °C
Temperaturområde fast användning från	-40 °C

Temperaturområde fast användning till	80 °C
Testspänning	4000 V
Vikt	246 kg/km
Yttermantel	PUR
Åkhastighet max	10 m/s ostöttad
Övrigt	PVC- fri / Halogen- fri, oljebeständig, silikonfri, flamsäker