

OEM Automatic AB

Postadress: Box 1011, 573 28 Tranås

Besöksadress: Dalagatan 4, 573 28 Tranås

075-242 42 00 | kundsupport@oemautomatic.se | www.oemautomatic.se



## HYBRID GASDENSITETSMÄTARE MED REFERENSKAMMARE

Med Modbus® eller analog 4 ... 20 mA signal

GDM-RC-100-T  
Hybridsensor

- För smart grid eller moderniseringsprojekt
- Modbus med värden för tryck, temperatur och gasdensitet
- Visning av densitet och vakuumområde på en 100 mm skala
- Passar för alternativa gaser



### PRODUKTBESKRIVNING

WIKAs gasdensitetssensor GDM-RC-100-T ger tillförlitliga varningar vid farligt låga gasnivåer, även under extrema omgivningsförhållanden. Om gasdensiteten sjunker på grund av läckage kommer kopplingskontaktarna att koppla. Förutom den traditionella gasdensitetsövervakningen, är högprecisionsensorer och utvärderingselektronik inkorporerade.

De integrerade 4 ... 20 mA- eller Modbus®-sensorerna som är integrerade eller anslutna till instrumentet möjliggör fjärrövervakning av anläggningen. Mätdata för tryck, temperatur och gasdensitet överförs med hjälp av det standardiserade Modbus® RTU-protokollet. Modellen GDM-RC-100-T kan också konfigureras för alternativa gaser som N<sub>2</sub>, CF<sub>4</sub>, O<sub>2</sub>, CO<sub>2</sub>, 3M™, Novec™ 4710, He och Ar.