

OEM Automatic AB

Postadress: Box 1011, 573 28 Tranås

Besöksadress: Dalagatan 4, 573 28 Tranås

075-242 42 00 | kundsupport@oemautomatic.se | www.oemautomatic.se



GASDENSITETSMÄTARE

GDM-100

Gasdensitetsmätare med givare

- Lokal visning med brytarkontakt
- Hermetiskt förseglad
- Kompensation möjlig för gasblandningar
- Funktionstest eller omkalibrering möjlig utan demontering



PRODUKTBESKRIVNING

WIKAs instrument för mätning av gasdensitet ger tillförlitliga varningar för farligt låga gasnivåer, även under extrema omgivningsförhållanden. Elektriska brytarkontakter varnar anläggningsoperatören när gasdensiteten sjunker under definierade nivåer på grund av läckage.

Via displayen på plats kan trycket baserat på 20 °C [68 °F] avläsas direkt på instrumentet.

När det gäller ställverkssäkerhet, skydd av tillgångar och miljöskydd är det vanligt att regelbundet utföra funktionskontroller på regelbunden basis. Artikel 5 i EU-förordning nr. 517/2014 om fluorerade växthusgaser, föreskrivs följande kontroll av läckagedetekteringssystemet minst vart 6:e år om det innehåller > 22 kg SF₆-gas och anläggningen togs i drift efter den 01 januari 2017