



KOPPLINGSVENTIL DN 20

Model GCx-20

GCV-20
Ventil DN 20

- Ventilerna kan isoleras eller kopplas under tryck eller vakuum
- Vakuum- och trycktät (-1 ... +64 bar)
- Arbetstemperatur -40 ... +80 °C
- Läckagehastighet: GCV, GCA, mätkammare: $\leq 1 - 10^{-8}$ mbar - l / s GCG: $\leq 1 - 10^{-5}$ mbar - l / s
- Testad heliumtätthet på 100 %



PRODUKTBeskrivning

WIKAI:s anslutningsdelar möjliggör säker lagring och hantering av den miljöfarliga växthusgasen SF6 i den utrustning som är avsedd för detta. Anslutningsdelarna är exakt och specifikt optimerade för denna applikation.

Produktsortimentet för anslutningsdelar med nominell bredd DN 20 består av självstängande ventiler, matchande kopplingar samt lödda och svetsade anslutningar. För anslutning av DN 20 till andra nominella bredder och anslutningar finns lämpliga adaptrar och komponenter tillgängliga. En skyddskåpa ger mekaniskt skydd och ytterligare tätning.

Genom att använda WIKAI anslutningsdelar möjliggörs en underhållsfri och tillförlitlig separation av SF6-gasutrymmen från miljön. På så sätt förhindras inte bara att SF6-gas läcker ut, utan även att fukt tränger in.