

**OEM Automatic AB**

Postadress: Box 1011, 573 28 Tranås

Besöksadress: Dalagatan 4, 573 28 Tranås

075-242 42 00 | kundsupport@oemautomatic.se | www.oemautomatic.se



## VENTILER OCH KOPPLINGAR DN 6

Model GCx-06

GCV-06  
Ventil DN 6

- Ventilerna kan kopplas från eller till under tryck eller vakuum
- Vakuum- och trycktät (-1 ... +64 bar)
- Arbetstemperatur -40 ... +80 °C
- Läckagehastighet: GCV, GCA, mätkammare:  $\leq 1 - 10^{-8}$  mbar - l / s  
GCG:  $\leq 1 - 10^{-5}$  mbar - l / s
- Testad heliumtätthet på 100 %



### PRODUKTBESKRIVNING

WIKAs anslutningsdelar möjliggör säker lagring och hantering av den miljöfarliga växthusgasen SF6 i den utrustning som är avsedd för detta. Anslutningsdelarna är exakt och specifikt optimerade för denna applikation.

Produktsortimentet för anslutningsdelar med nominell bredd DN 6 består av självstängande ventiler, matchande kopplingar samt lödda och svetsade anslutningar. För anslutning av DN 6 till andra nominella bredder och anslutningar finns lämpliga adaptrar och komponenter tillgängliga. En skyddskåpa ger mekaniskt skydd och ytterligare tätning.

Genom att använda WIKAs anslutningsdelar möjliggörs en underhållsfri och tillförlitlig separation av SF6-gasutrymmen från miljön. På så sätt förhindras inte bara att SF6-gas läcker ut, utan även att fukt tränger in.