

## TRYCKGIVARE MINI

Serie HA

HA6-TRI CLAMP  
Tryckgivare mini, TC

- -1...149°C / -1...60 bar
- Tri-Clamp 3/4"...1 1/2" och CPM
- Reaktionsid  $< 200 \mu\text{s}$
- Noggrannhet  $\pm 0.5\%$  FS
- 4...20 mA



### PRODUKTBESKRIVNING

Anderson-Negeles "Mini" sanitära trycktransmitter är speciellt utformad för kritiska mätningar i mindre rörstorlekar. Detta eliminerar behovet av speciella reducerare eller adaptrar, vilket minskar risken för att media fastnar i mindre process linjer. Intern justering av zero- och spanvärde samt lättillgängliga testpunkter, förenklar kalibrering och verifiering.

### TEKNISK DATA

<b>Anslutning</b>	Kopplingshus i rostfritt stål
<b>Användningsområde</b>	Pharma
<b>Funktion</b>	Tryckgivare
<b>Godkännanden</b>	FDA
<b>IP-klass</b>	IP66, NEMA Type 4X
<b>Material Givarhus</b>	Rostfritt stål 304
<b>Material Mediaberörda delar</b>	Rostfritt stål 316L
<b>Matningsspänning DC max</b>	40 V DC
<b>Matningsspänning DC min</b>	10 V DC
<b>Mätområde</b>	-1...60 bar / 0...1000 psig
<b>Omgivningstemperatur från</b>	-18 °C
<b>Omgivningstemperatur till</b>	49 °C
<b>Processanslutning</b>	Tri-clamp 3/4"...1 1/2"
<b>Temperaturområde media från</b>	-1 °C

<b>Temperaturområde media till</b>	149 °C
<b>Utsignal</b>	4-20 mA
<b>Ytfinhet</b>	0,2 µm Ra
<b>Övertryckstålighet</b>	2x max skalvärde