

## TRYCKVAKT. LUFT/VATTEN

Serie 672X/3X/4X

6721-03

Vakuumpakt 7,5..20 mbar, 4 mm Sidoanslutning

- Slutande eller brytande
- Spänning upp till 250 V
- Tryckområde från -7,5..-686 samt 4..8300 mbar
- Låg vikt
- Hög repeteringsnoggrannhet



### PRODUKTBESKRIVNING


Enkla plasttryckvakter med mikrobrytare för både över- och undertryck. Kan fås med dubbla mikrobrytare och många olika specialmaterial i membranet för aggressiva medier. Levereras med 4 mm slanganslutning eller 1/8" BSP i mässing.

### TEKNISKA DATA


Elektrisk anslutning	AMP-stift 6,3x0,8
Tryckanslutning	6721/6731 slanganslutning Ø4 mm 6742 1/8" BSPT
Media	Luft, vatten

### MÅTT


Modell 6721/6731



Modell 6742



Monteringsplatta 6050-6000-6001



### BESTÄLLNINGSNUMMER

Beställningsnr	Arbetsområde	Max. tryck bar	Max. kontaktbelastning (Resistiv Last)
	Undertryck mbar		
6721-03	7,5...20	-1,0	3 A
6721-06	18...38	-1,0	10 A
6721-20	33...81	-1,0	15 A
6721-30	71...203	-1,0	15 A

6721-40	190...686	-1,0	15 A
	Övertryck		
6731-03	4...18 mbar	1,7	3 A
6731-06	12,5...63 mbar	1,7	10 A
6731-10	51...140 mbar	1,7	21 A
6742-20	0,100...240 mbar	1,7	21 A
6742-30	200...370 mbar	1,7	21 A
6742-40	340...680 mbar	1,7	21 A
6742-50	54...1,22 bar	2,4	21 A
6742-60	1,08...2,04 bar	4,0	21 A
6742-70	1,7...3,8 bar	10,0	21 A
6742-80	3,1...5,2 bar	10,0	21 A
6742-90	4,14...8,3 bar	10,0	21 A
	Tillbehör		
6819-01	GUMMIHUV FÖR 6721-,6731- & 6742-		
6819-00	KAPSLING FÖR 6721-,6731- & 6753-, Sidoanslutning IP65		
6819-02	KAPSLING FÖR 6742, Anslutning nedåt IP65		
6050-6000-6001	MONTERINGSPLATTA I PLAST TILL TRYCKVAKT (INKL SKRUVAR)		

## SPECIALUTFÖRANDE

- UL-godkända versioner
- Dubbla brytare (utom 6721-03 och 6731-03)
- Membran i andra material; silikon, nitril eller EPDM
- Andra tryckanslutningar

## TEKNISK DATA

<b>Anslutning luft</b>	Påstick Ø4 mm
<b>Antal mikrobrytare</b>	1 st
<b>Arbetsområde max</b>	-20 mbar
<b>Arbetsområde min</b>	-7,5 mbar
<b>Godkännanden</b>	CE
<b>Kontaktbelastning max</b>	3 A AC Resistiv, 1 A AC Induktiv, 0,25 A DC Resistiv, 0,1 A DC Induktiv
<b>Kontaktfunktion</b>	Slutande och/eller Brytande
<b>Livslängd mekanisk</b>	2 000 000
<b>Material Hus</b>	Nylon
<b>Material Membran</b>	Neopren
<b>Område</b>	Industri

<b>Sprängtryck</b>	2,5 bar
<b>Spänning AC max</b>	250 V
<b>Spänning DC max</b>	220 V
<b>Temperaturområde från</b>	-5 °C
<b>Temperaturområde till</b>	70 °C
<b>Vikt</b>	40 g

