

TRYCKVAKT

Serie 1381

1381P-1

Tryckvakt -1..1 bar, G1/2, DIN-kontakt

- Slutande och brytande
- Spänning upp till 250 V
- Arbetsområde från -1...70 bar
- Liten eller ställbar kopplingsdifferens



PRODUKTBESKRIVNING

Kraftig tryckvakt med metallmembran. Växlingspunkten ställs in med en justerskruv under locket. Huset är av gjutjärn och tryckanslutning i mässing. Tryckvakten är lämplig för industriapplikationer i krävande miljöer med höga krav på funktionalitet och noggrannhet. Ett stort antal specialfunktioner kan integreras i tryckvakten.

SPECIALUTFÖRANDE

- Alternativa tryckanslutningar
- Yttre knapp för manuell återställning
- Två kretsar individuellt ställbara, 2381P
- Skydd mot aggressiva medier
- Övertryckssäker upp till 200 bar
- Pneumatisk utsignal
- Mediatemperatur upp till +200 °C
- Ställbar kopplingsdifferens

Tillbehör	Beskrivning
K199T	Monteringsvinkel 1381/1382
K199Z	Monteringsvinkel 1381/1382 rostfri

TEKNISK DATA

Anslutning	1/2" BSP
Arbetsområde max	1 bar
Arbetsområde min	-1 bar
Elektrisk anslutning	Din-kontakt DIN 43650
Funktion	Växlande kontakt

IP-klass	IP65
Kontaktbelastning max	10 A
Kopplingsdifferens	0,04 bar
Livslängd mekanisk	1 miljon växlingar
Material Hus	Aluminium
Material Mediaberörda delar	Kopparlegering, Mässing
Material Membran	Kopparlegering
Material Tätningar	PTFE
Repeternoggrannhet	2 %
Spänning max	250 V
Temperaturområde från	-10 °C
Temperaturområde till	85 °C
Variant av tryckvakt	Hög pre
Vikt	0,9 kg
Övertryckstålighet	125% av max. arbetsområde

