

DIFFERENSTRYCKVAKT

Serie 1382/1482

1382P-1
Differenstryckvakt 0,07..1 bar, G1/4, DIN-kontakt

- Slutande och brytande
- Spänning upp till 250 V
- Differenstryck från 5 mbar
- Liten kopplingsdifferens
- Justerbar under drift



PRODUKTBESKRIVNING

Kraftig differenstryckvakt med metallmembran. Växlingspunkten ställs in med en justerskruv under locket. Huset är av gjutjärn och tryckanslutning i mässing. Tryckvakten är lämplig för industriapplikationer i krävande miljöer med höga krav på funktionalitet och noggrannhet. Ett stort antal specialfunktioner kan integreras i tryckvakten.

Tillbehör	Beskrivning
K199T	Monteringsvinkel till 1382P
K199J	Monteringsvinkel till 1482P

SPECIALUTFÖRANDE

- Yttre knapp för manuell återställning
- Två kretsar individuellt ställbara
- Ställbar kopplingsdifferens
- Pneumatisk utsignal
- Kan förses med skala
- Skydd mot aggressiva medier
- Högre temperaturlåghet

TEKNISK DATA

Anslutning	G1/4" invändig
Arbetsområde max	1 bar
Arbetsområde min	0,07 bar
Elektrisk anslutning	Din-kontakt DIN 43650
Funktion	Växlande kontakt

IP-klass	IP65
Kontaktbelastning max	10 A
Kopplingsdifferens	0,04 bar
Livslängd mekanisk	1 miljon växlingar
Material Hus	Aluminium
Material Medierörda delar	Kopparlegering, Mässing
Material Membran	Kopparlegering
Material Tätningar	NBR
Repeternoggrannhet	2 %
Spänning max	250 V
Temperaturområde från	-10 °C
Temperaturområde till	85 °C
Tryck max	34 bar
Vikt	1,2 kg
Övertryckstålighet	125% av max. arbetsområde

