



TRYCKGIVARE MED UTVÄNDIGT MEMBRAN

Serie S-11

S11-9810714
Tryckgivare -1..0 bar, 4-20mA, G1, DIN-A,
frontmembran

- Max avvikelse 0,5%
- Tryckområde från -1..0 till 0..600 bar
- För relativt eller absolut tryck
- Medieberörda delar i rostfritt stål



PRODUKTBESKRIVNING

Serie S-11 av tryckgivare är en givare med frontmembran som är speciellt effektiv att använda när mediat är exempelvis trögflytande eller kristalliserande. S-11 har ett brett urval av mätområden samt en mycket bra noggrannhet. För media med högre temperaturer (upp till 150 C°) är denna givare också tillgänglig med ett intergrerat kylelement.

TEKNISK DATA

Anslutning	G1" frontmembran
Anslutningsgänga	Utvändig
Avvikelse max	≤ 0,5%
Elektrisk anslutning	DIN-A (175301-803)
IP-klass	IP65
Material Givarkropp	Rostfritt stål
Material Medieberörda delar	Rostfritt stål 316L
Matningsspänning DC max	30 V DC
Matningsspänning DC min	10 V DC
Repeternoggrannhet	≤ 0.1 % av mätområdet
Temperaturområde från	-30 °C
Temperaturområde till	100 °C
Tryckområde max	0 bar
Tryckområde min	-1 bar

Typ av signal	4-20 mA
Vikt	200 g