



HYGIENISK MANOMETER 100MM

PG43SA-S

PG43SA-S
Hygienisk manometer 100mm

- Hygienisk tryckmätning i sanitära tillämpningar för läkemedels-, bioteknik-, livsmedels- och dryckesindustrin.
- Ex, ehedge och 3A certifierad.
- Lämplig för SIP och CIP, autoklaverbar version finns tillgänglig.
- För gaser, komprimerad luft, ångor; flytande, pastösa, pulver och kristalliserande medier.



PRODUKTBESKRIVNING

Vi marknadsför manometrar av hög kvalitet och design från vår leverantör Wika, som uppfyller de högsta kraven inom processteknik, och är den perfekta lösningen för applikationer för mat, läkemedel, bryggerier, kosmetika och farmaceutiska processer.

Snabb fakta::

Processanslutning

Tri-clamp

SMS

Varivent

Material

Visarinstrument rostfritt stål 304

Medieberört rostfritt stål 316L

Temperatur

Omgivning -20 ...60°C

Process -29 ... 149°C / option: 165°C

CIP/SIP CIP: 150°C / SIP: 150°C (kontinuerligt)

Tryck

Drifttryck, överbelastning 4 bar av max skalvärde

Kapslingsklass

IP 54

Mätområde

Relativ 0 ... 30, 60, 100, 160, 200 psi / 30"Hg: 0 ...30, 60 psi

-1,0 ... 0,6 1,5 ,3 ,5 ,9 ,15 bar

0 ...1,6 2,5 4, 6, 10, 16 bar

Utsignal

Visarinstrument analogt, Ø = 100 mm

Övrigt

Processanslutningsriktning Nedåt

TEKNISK DATA

Tryckområde max	-1 bar
------------------------	--------

Tryckområde min	25 bar
------------------------	--------
