



## TRYCKVAKT AMP-STIFT, VÄTGAS OCH VÄXLANDE

Serie 0H86/0H87

0H8X

- Slutande och brytande
- Spänning upp till 250V
- Ställbar upp till 200 bar
- Övertryckssäker upp till 600 bar
- Kan kompletteras med kontakt



### PRODUKTBESKRIVNING

### TEKNISK DATA

Applikationer	Vätgas
Avvikelse max	±0,5
Elektrisk anslutning	AMP-stift 6,3x0,8 mm
Funktion	Strömlöst öppen
Godkännanden	CSA US, RoHS II
Hysteres	10-30% beroende av inställt värde
IP-klass	IP00
Kontaktbelastning max AC	4 A
Kontaktbelastning max DC	0,25 A
Livslängd mekanisk	1 miljon växlingar
Material Hus	Rostfritt stål 316L, 1.4404
Material Membran	EPDM
Max. antal växlingar/min	200
Omgivningstemperatur från	-20 °C
Omgivningstemperatur till	80 °C
Område	Industri

<b>Spänning AC/DC max</b>	250 V
<b>Spänning AC/DC min</b>	10 V
<b>Temperaturområde media från</b>	-30 °C
<b>Temperaturområde media till</b>	120 °C
<b>Tryckanslutning</b>	1/4" BSP
<b>Variant av tryckvakt</b>	Hög pre
<b>Vikt</b>	100 g