

NORMKONTAKTORER RIC-SERIEN

RIC20-200UC230

Normkontaktor RIC, 20 A, 2 NO, 230 V AC/DC
(E3279303)

- Robusta och kompakta
- Inget 50 Hz brum
- AC/DC-spole
- Integrerad släckdiod över spolen
- Från 20 A - 63 A



PRODUKTBESKRIVNING

RIC-serien sträcker sig från 20 A upp till 63 A och finns för 24 V och 230 V AC/DC, då vanliga traditionella industrireläer inte räcker till eller krav på låga ljudnivåer finns, så passar Normkontaktorn perfekt.

Normkontaktorn är konstruerad för installation på DIN-skena samt modulanpassad för motage i normkapsling

TEKNISK DATA

INGÅNGSDATA

Spolspänning AC/DC	230 V AC/DC
Arbetsområde Un	-15 %/+10 % Un
Tillslagsspänning	160 V

UTGÅNGSDATA

Antal kontakter	2
Kontaktmaterial	AgNi
Kontakttyp	2 NO
Brytförmåga spänning	400 V
Brytförmåga ström	20 A
Rekommenderad minlast	50 mA/17 V
Frånslagstid	20...50ms
Tillslagstid	15...45ms
Inrusningsström	50 A
Inrusningsström max	180 A

ALLMÄNNA DATA

Anslutningsarea flerledare	2,5 mm ² Coil / 6 mm ² contacts
Rekommenderat åtdragningsmoment	1,2 Nm
Livslängd mekanisk	DC-1:300 växl./h; AC-1:600 växl./h
Temperaturområde från	-15 °C
Temperaturområde till	55 °C
Temperaturområde lager från	-30 °C
Temperaturområde lager till	80 °C
IP-klass	IP20
Vikt	130 g
Bredd	17,5 mm
Effektförbrukning	2.1 VA / 2.1 W

