

KONTAKTORER 26-38A

BF2600A024

Kontaktor 13 kW/26 A 3-polig 24 V AC

- 13-18,5kW
- 26-38A (AC3)
- 45-56A (AC1)
- 3 eller 4 polig



PRODUKTBESKRIVNING

En kontaktor används i huvudsak för drift av 3-fas motorer, AC-3 belastning men tillämpas även för styrning av exempelvis värmeelement, AC-1 belastning.

TEKNISK DATA

Antal poler	3
Brytförmåga AC1	45 A
Brytförmåga AC3	13 kW
Brytförmåga AC3	26 A
Effektförbrukning	5,4 W
Effektförbrukning	9 VA
Godkännanden	CCC, CE, CSA, RoHS, UL
Inkopplingseffekt AC-spole	75 VA
Inkopplingseffekt DC-spole	6 W
Livslängd elektrisk	1,2-2 miljoner vid 400 V AC-3 belastning
Livslängd mekanisk	20 miljoner
Märkspänning	690 V
Spolspänning AC	24 V AC
Spänningstolerans	Tillslag 0,8-1,1xUc AC ,0,7-1,25 x Uc DC, Frånslag 0,1-0,4xUc AC, 0,1-0,2xUc DC

Temperaturområde drift från	-50 °C
Temperaturområde drift till	70 °C
Temperaturområde lager från	-60 °C
Temperaturområde lager till	80 °C

BF26A... - BF32A... - BF38A...

