

KONTAKTORER 110-420A

11B11500220

Kontaktor 61 kW/110 A 3-polig 230 V AC

- 61-225kW
- 110-420A (AC3)
- 160-550A (AC1)
- 3 eller 4 polig



PRODUKTBESKRIVNING

En kontaktor används i huvudsak för drift av 3-fas motorer, AC-3 belastning, men tillämpas även för styrning av exempelvis värmeelement, AC-1 belastning. Lovato erbjuder ett brett sortiment av kontaktorer från 61 kW 110 A upp till 335 kW 630 A i 3-poligt utförande (AC3) och 4-poliga från 160 A upp till 1 600 A (AC1).

TEKNISK DATA

Antal poler	3
Brytförmåga AC1	160 A
Brytförmåga AC3	61 kW
Brytförmåga AC3	110 A
Effektförbrukning	10 W
Effektförbrukning	10 VA
Godkännanden	CCC, CE, CSA, RoHS, UL
Inkopplingseffekt AC-spole	300 VA
Inkopplingseffekt DC-spole	300 W
Livslängd elektrisk	1,1 Miljon
Livslängd mekanisk	10 Miljoner
Märkspänning	1000 V
Spolspänning AC	230 V AC

Spänningstolerans	Tillslag 0,8-1,1xUc AC ,0,8-1,1 x Uc DC, Fränslag 0,2-0,55xUc AC, 0,1-0,2xUc DC
Temperaturområde drift från	-50 °C
Temperaturområde drift till	70 °C
Temperaturområde lager från	-60 °C
Temperaturområde lager till	80 °C

