

WISE MODBUS/TCP, TCP/IP

I/O's

WISE-4012-AE
4-ch UI and 2-ch DO IoT Wireless I/O (E4513812)

- Trådlös eller trådad version
- HTML5 web interface
- Direktanslutning
- Stackningsbara



PRODUKTBESKRIVNING

För att underlätta uppsamlandet av data från analoga och digitala I/O's så har Advantech tagit fram dessa moduler. Det är en avancerad modul som kan användas antingen som ren uppsamling av data via Modbus till överordnat system, alternativt anslutas till direkt via den integrerade webservern som är förprogramerad så man kan styra och göra inställningar. För att spara så mycket plats i applikationen som möjligt så är modulerna stackbara på varandra. Detta medför att tre moduler tar lika lite plats som en.

TEKNISK DATA

Bredd	80 mm
Digitala utgångar	2 st
Djup	25 mm
Effektförbrukning	2,5 W
Godkännanden	CE, FCC, RoHS
I/O-portar - Anslutning	4st universala ingångar
I/O-portar - Ethernet-port	Modbus/TCP 1st
Längd	112 mm
Manöverspänning DC max	30 V
Manöverspänning DC min	10 V
Temperaturområde från	-25 °C
Temperaturområde till	70 °C

Model Name	Universal Input	Digital Input	Digital Output	Relay Output	RS-485
WISE-4012	4		2		
WISE-4050		4	4		
WISE-4051		8			1
WISE-4060		4		4	

Model Name	Current Input	Digital Input	Digital Output	Relay Output
WISE-4010/LAN	4		4	
WISE-4050/LAN		4	4	
WISE-4060/LAN		4		4