

NUVO-5501

N5501-I7

Intel Core™ i7-6700TE (8M Cache, 2.4/ 3.4 GHz, 35W TDP)

- Supports Intel® 6th-Gen Core™ i7/ i5/ i3 LGA 1151 socket CPU
- -25°C to 70°C fanless operation
- 3x GbE och 4x USB 3.0 portar
- 2x RS-232/ 422/ 485 portar och 2x RS-232 portar
- VGA + DVI dual display outputs




PRODUKTBESKRIVNING

Nuvo-5501 är Neosys mest kompakta dator i 5000-serien. Likt sina föregångare är det en kompakt fläktlös dator som är anpassad för tuffa arbetsmiljöer där temperaturer kan vara mellan -25 °C till 70°C. Nuvo-5501 är den perfekta lösningen för applikationer där man behöver en kraftfull dator med Intel Skylake processor med 4st USB 3.0 portar och 4st COM portar i ett litet format. Det som gör den unik är den kompakta storleken (221 x 173 x 76) samt att alla IO sitter på en sida.

TEKNISK DATA

Bredd	221 mm
Chipset	Intel® Q170 Plattform Controller Hub
Chocktålighet	50 Grms (IEC60068-2-27)
DC Input	1x 3-pin terminal block
Djup	173 mm
Fjärrstyrning	1x 10-pin (2x5) wafer kontakt för remote on/off kontroll och status LED output
Grafik	Integrerad Intel® HD Graphics 530
Gränssnitt	1x PCIe x16 slot @ Gen3, 8-lanes PCIe signal i kassett
Hårddiskinterface - Mini-PCIe	1x mini PCI-E socket med front-access SIM-socket, 1x mini PCI-E socket med intern SIM-socket
Hårddiskinterface - SATA	2x Intern SATA port för 2,5" HDD/SSD installation, stödjer RAID 0/1
Höjd	76 mm
I/O-portar - Anslutning	1x MezIO™ expansionsport för Neosys MezIO™-modul
I/O-portar - Ethernet-port	1x Gigabit Ethernet-port från Intel I219-LM och 2x Intel I210-IT
I/O-portar - Ljudutgång	1x Mic-in och 1x Speaker-out

I/O-portar - Seriell	2x programmerbar RS-232/422/485 port (COM1 & COM2), 1x RS-232 port (COM3)
I/O-portar - Video	1x stacked VGA + DVI-D kontakt, 2x DisplayPort kontakter, stödjer 4K2K upplösning
Luftfuktighet	10-90 %, icke-kondenserande
Matningsspänning DC max	35 V DC
Matningsspänning DC min	8 V DC
Minne RAM	16 GB
Montering	Väggfäste (standard) eller DIN-Rail (tillbehör)
Processor	Intel Core™ i7-6700TE (8M Cache, 2.4/ 3.4 GHz, 35W TDP)
Remote Control & Status Output	Ja
Temperaturområde från	-25 °C
Temperaturområde lager från	-40 °C
Temperaturområde lager till	85 °C
Temperaturområde till	70 °C
TPM	TPM 2.0
Typ av minne	DDR4-2133 SDRAM
USB - Kontakt	4x USB 3.0-portar via egen XHCI controller, 4x USB 2.0-portar
Vibrationstålighet	5 Grms, 5-500 Hz, 3 Axes (med SSD, enligt IEC60068-2-64)
Vikt	2,8 kg



Unit: mm

