

## NUVO-7160GC

N7160GC-I3-65W  
Intel Core i3-8100, 65W TDP

- Intels nya Coffee Lake processorer (8th Gen)
- PCIe x16 slot@Gen3, 16-lanes
- Stödjer grafikkort som har en strömförbrukning upp till 120 W
- Robust design som klarar -25 till +60°C
- Upp till 32 GB RAM, DDR4-2666 SODIMM




### PRODUKTBESKRIVNING

### TEKNISK DATA

<b>AMT</b>	Intel AMT 12
<b>Bredd</b>	240 mm
<b>Chipset</b>	Intel Q370 Platform Controller Hub
<b>DC Input</b>	3-pin plug
<b>Djup</b>	225 mm
<b>Grafik</b>	Integrerad Intel UHD Graphics 630
<b>Hårddiskinterface - Mini-PCIe</b>	1x full-size mini PCI Express med SIM socket
<b>Hårddiskinterface - SATA</b>	2x SATA portar för 2.5" HDD/SSD , stödjer RAID 0/1
<b>Höjd</b>	111 mm
<b>I/O-portar - Anslutning</b>	1x MezIO™ expansionsport för Neosys MezIO™
<b>I/O-portar - COM-port</b>	2x software-programmable RS-232/422/485, 2x RS-232
<b>I/O-portar - Ethernet-port</b>	6x Gigabit Ethernet 1x I219, 5x I210
<b>I/O-portar - Ljudutgång</b>	1x 3.5 mm uttag för mikrofon och högtalare
<b>I/O-portar - M.2</b>	1x M.2 2280 som stödjer NVMe SSD och Intel Optane (PCIe Gen3/ x4)
<b>I/O-portar - PCI Express</b>	1x PCIe 3.0 x16, Cassette för 120W GPU (188 mm x 121 mm)
<b>I/O-portar - USB</b>	4x USB 3.1 Gen2 (10 Gbps), 4x USB 3.1 Gen1 (5 Gbps)
<b>I/O-portar - Video</b>	1x VGA, 1x DVI, 1x DP
<b>Luftfuktighet</b>	10-90 %, icke-kondenserande

<b>Matningsspänning DC max</b>	35 V DC
<b>Matningsspänning DC min</b>	8 V DC
<b>Minne RAM</b>	32 GB
<b>Montering</b>	Väggfäste (standard) eller DIN-Rail (tillbehör)
<b>Processor</b>	Intel Core i3-8100
<b>Remote Control &amp; Status Output</b>	Ja
<b>Temperaturområde från</b>	-25 °C
<b>Temperaturområde lager från</b>	-40 °C
<b>Temperaturområde lager till</b>	85 °C
<b>Temperaturområde till</b>	50 °C
<b>TPM</b>	TPM 2.0
<b>Typ av minne</b>	2x DDR4 2666/ 2400 SO-DIMM
<b>Vikt</b>	4,5 kg



Unit : mm

