

IGT-30D/ IGT-31D IOT GATEWAY

ARM för Industry 4.0 applikationer

IGT-30D

- Kompakt format, designad för wireless gateway applikationer
- 10 to 25V wide-range DC input och 802.3at PoE+ PD
- Certified to operate on Verizon network
- AWS Device Qualification Program (DQP) Certified
- Isolated DI/O and RS-232/422/485



PRODUKTBESKRIVNING

TEKNISK DATA

Bredd	41 mm
Djup	79 mm
Fjärrstyrning	Console port (RS-232) or Ethernet (SSH)
Hårddiskinterface - Mini-PCle	1x full size mPCle (USB)
Höjd	104 mm
I/O-portar - Anslutning	8+2 channel isolated digital I/O
I/O-portar - Ethernet-port	2x 10/100 LAN
I/O-portar - Seriell	1x configurable RS-232/422/485
I/O-portar - USB	1x USB2.0
Interface	2x user programmable button, 1x Power, 1x Reset
Matningsspänning DC max	25 V DC
Matningsspänning DC min	10 V DC
Minne RAM	1 GB
Montering	DIN-rail mount
Operativsystem	Debian 9
PoE kapacitet	IEEE 802.3at PoE+ PD (Powered Device)
Processor	TI Sitara AM3352 1GHz
Strömförsörjning	12-25V DC, PoE+ PD

Temperaturområde från	-25 °C
Temperaturområde lager från	-40 °C
Temperaturområde lager till	80 °C
Temperaturområde till	70 °C
Typ av minne	DDR3L SDRAM
Vikt	0,5 kg

