

## NUVO-2600

NUVO-2600E

4x GbE PoE+, 1x USB 3.2, single-slot PCIe Cassette

- CPU: Intel Elkhart Lake (11th gen)
- Lagring: 1x M.2 NVMe, 1x 2.5" SSD/HDD
- RAM: 32 GB DDR4 (one SODIMM slots)
- GigE/USB: 4x GigE (1x POE), 1x USB 3.2, 2x USB 2.0
- Expansionskort: 1x MeziO modul




### PRODUKTBESKRIVNING

### TEKNISK DATA

<b>Bredd</b>	205 mm
<b>DC Input</b>	1x 3-pin terminal block
<b>Djup</b>	156 mm
<b>Fjärrstyrning</b>	1x 3-pin pluggable terminal block for remote control and PWR LED output
<b>Grafik</b>	Integrated Intel UHD Graphics
<b>Gränssnitt</b>	1x PCIe x4 slot @ 2-lane PCIe 3.0
<b>Hårddiskinterface - Mini-PCIe</b>	1x full-size mini PCI Express (USB 2.0, PCIe), 1x full-size mini PCI Express (USB 2.0)
<b>Hårddiskinterface - SATA</b>	1x front-accessible HDD tray for 2.5" HDD/SSD
<b>Höjd</b>	86 mm
<b>I/O-portar - Ethernet-port</b>	1x Gigabit Ethernet-port från Intel I219-LM och 2x Intel I210-IT
<b>I/O-portar - Ljudutgång</b>	1x Mic-in och 1x Speaker-out
<b>I/O-portar - Seriell</b>	1x isolated RS-485 port, 3x 3-wire RS-232 ports
<b>I/O-portar - Video</b>	VGA and DVI dual display outputs via one DVI-I connector
<b>Luftfuktighet</b>	10-90 %, icke-kondenserande
<b>Matningsspänning DC max</b>	35 V DC
<b>Matningsspänning DC min</b>	8 V DC
<b>Minne RAM</b>	32 GB
<b>Montering</b>	Väggfäste (tillbehör)

<b>Processor</b>	Intel Elkhart Lake Atom x6425E
<b>Remote Control &amp; Status Output</b>	Ja
<b>Temperaturområde från</b>	-25 °C
<b>Temperaturområde lager från</b>	-40 °C
<b>Temperaturområde lager till</b>	85 °C
<b>Temperaturområde till</b>	70 °C
<b>Typ av minne</b>	1x DDR4-3200 SDRAM
<b>USB - Kontakt</b>	1x USB 3.2 Gen1 (5 Gbps) ports with screw-lock, 2x USB 2.0 port with screw-lock



Unit : mm

