

POC-451VTC (KOMMER SNART)

POC-451VTC

Intel Atom x6425E, 3x 2.5G (2x PoE+), ignition control,
2x M.2 2230 (Google edge TPU, WiFi)

- CPU: Intel Elkhart Lake Atom x6425E
- Lagring: 1x M.2 NVMe
- RAM: 32 GB DDR4 (en SODIMM slot)
- GigE/USB: 2x 2,5 GbE PoE+, 2x USB 3.1, 2x USB 2.0
- Expansionskort: Google TPU eller Movidius VPU



PRODUKTBESKRIVNING

TEKNISK DATA

Bredd	153 mm
DC Input	1x 3-pin plug
Djup	108 mm
GPU	Ja
GPU	Google edge TPU
Grafik	Integrated Intel UHD Graphics
Hårddiskinterface - Mini-PCle	1x full-size mini-PCle socket (USB2 signal only)
Höjd	73 mm
I/O-portar - Ethernet-port	3x 2.5GBASE-T Ethernet portar (Intel I225 GbE)
I/O-portar - Ljudutgång	1x 3.5 mm jack mic-in/speaker-out
I/O-portar - M.2	1x M.2 2280 M för SATA SSD, 1x M.2 2230 E för Wifi kort eller GPU, 1x M.2 2242/ 3052 B (4G/5G modul)
I/O-portar - Seriell	1x Software-programmable RS-232/422/485 portar (COM1), 3x 3-wire RS-232 portar (COM2) eller 1x RS-422/485 portar (COM2)
I/O-portar - USB	2x USB 3.1 (5 Gbps), 2x USB 2.0
I/O-portar - Video	2x DisplayPort (4096x2160)
I/O-trigger	4x isolated DI and 4x isolated DO
Ignition control	Built-in ignition power control
Luftfuktighet	10-90 %, icke-kondenserande

Matningsspänning DC max	35 V DC
Matningsspänning DC min	8 V DC
Minne RAM	32 GB
Montering	DIN-Rail (standard) eller Väggfäste (tillbehör)
Processor	Intel Elkhart Lake Atom x6425E
Remote Control & Status Output	Nej
Temperaturområde från	-25 °C
Temperaturområde lager från	-40 °C
Temperaturområde lager till	85 °C
Temperaturområde till	70 °C
Typ av minne	1x DDR4-3200 SODIMM socket
Vikt	0,96 kg