

NUVO-2610VTC

NUVO-2610VTC
Intel Atom x6425E, M12 PoE+, 15mm 2.5" HDD/SSD support

- CPU: Intel Elkhart Lake (11th gen)
- Lagring: 1x M.2 NVMe, 1x 2.5" SSD/HDD
- RAM: 32 GB DDR4 (one SODIMM slots)
- GigE/USB: 4x GigE (1x POE), 1x USB 3.2, 2x USB 2.0
- Expansionskort: 2500 Ws UPS



PRODUKTBESKRIVNING

TEKNISK DATA

Bredd	205 mm
DC Input	1x 3-pin terminal block
Djup	156 mm
Fjärrstyrning	1x 3-pin pluggable terminal block for remote control and PWR LED output
Grafik	Integrated Intel UHD Graphics
Hårddiskinterface - Mini-PCle	1x full-size mini PCI Express (USB 2.0, PCIe), 1x full-size mini PCI Express (USB 2.0)
Hårddiskinterface - SATA	1x front-accessible HDD tray for 2.5" HDD/ SSD
Höjd	58 mm
I/O-portar - Ethernet-port	4x IEEE 802.3at (25.5W) Gigabit PoE+ ports by Intel I210 via M12
I/O-portar - Ljudutgång	1x Mic-in och 1x Speaker-out
I/O-portar - M.2	1x M.2 2280 M SATA SSD, 1x M.2 3042/3052 B key (USB 3.1 + USB 2.0) for 4G/5G
I/O-portar - Seriell	1x isolated RS-485 port, 3x 3-wire RS-232 ports
I/O-portar - Video	VGA and DVI dual display outputs via one DVI-I connector
Luftfuktighet	10-90 %, icke-kondenserande
Matningsspänning DC max	35 V DC
Matningsspänning DC min	8 V DC
Minne RAM	32 GB

Montering	Väggfäste (tillbehör)
Processor	Intel Elkhart Lake Atom x6425E
Remote Control & Status Output	Ja
Temperaturområde från	-25 °C
Temperaturområde lager från	-40 °C
Temperaturområde lager till	85 °C
Temperaturområde till	70 °C
Typ av minne	1x DDR4-3200 SDRAM
USB - Kontakt	1x USB 3.2 Gen1 (5 Gbps) ports with screw-lock, 2x USB 2.0 port with screw-lock
Vikt	1,9 kg